



BLACK PLUS 75 C

De alta calidad, la lámina para vehículos Black Plus 75 C conserva su privacidad a la vez que protege del calor de los rayos del sol.



Garantía SOLAR SCREEN®
10 AÑO(S)



Punto de inflamabilidad
M1



Almacenamiento desde -5°C a +40°C
3 AÑO(S)



Norma REACH RoHS **CUMPLE**
CON LA NORMATIVA

ANCHOS DISPONIBLES:

- ↔ **51 cm**
- ↔ **76 cm**
- ↔ **101 cm**
- ↔ **152 cm**

DATOS TÉCNICOS


Datos calculados en base a una lámina aplicada a un vidrio claro de 3 mm. (*en el doble acristalamiento 4/16/4)

| | |
|----------------------------------|--------|
| Transmisión de rayos UV | 1 % |
| Transmisión de la luz visible | 22 % |
| Reflejo de luz visible exterior | 7 % |
| Reflejo luz visible interior | 5 % |
| Energía solar total rechazada | 47 % |
| Energía solar total rechazada 2* | 40 % |
| Ratio solar : | |
| Reflejo de energía solar | 8 % |
| Absorción de energía solar | 41 % |
| Transmisión de energía solar | 35 % |
| Reducción del deslumbramiento | 79 % |
| Valor "g" | NC |
| Valor "u" | NC |
| Coeficiente de sombra | |
| Tipo de instalación : Interior | |
| Longitud del rollo | 30,5 m |
| Composición de la película | PET |
| Espesor | 40 µ |

Color desde el exterior : NEGRO

COMPOSICIÓN

1. Capa dura resistente a los arañazos corrientes, permitiendo una buena durabilidad y facilidad de mantenimiento durante la limpieza de los cristales
2. Poliéster tintado masa sin distorsión óptica
3. Adhesivo
4. Poliéster de alta calidad óptica con partículas IR anti-calor
5. Adhesivo PS, polimerizando con el vidrio dentro los 15 días
6. Revestimiento de protección del adhesivo, desechable después instalación



CONSEJOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Solución a base de agua y jabón (ref. Film-On 0805), no se debe limpiar durante al menos un mes y no se debe aplicar adhesivo en la lámina.

Los datos en esta hoja de información no son exclusivos, SOLAR SCREEN® se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la composición de sus láminas. Consulte nuestros vales de garantía y nuestras condiciones generales de venta.

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

Situación vertical y para una superficie acristalada estándar**

| | |
|---|---|
| Acristalamiento simple claro | ✓ |
| Acristalamiento simple tintado | ✗ |
| Acristalamiento simple tintado reflejante | ✓ |
| Doble acristalamiento claro | ✗ |
| Doble acristalamiento tintado | ✗ |
| Doble acristalamiento tintado reflejante | ✓ |
| Doble acristalamiento con gas | ✗ |
| Doble acristalamiento claro STADIP EXT | ✗ |
| Doble acristalamiento claro STADIP INT. | ✗ |

✓ Sí ! Precaución ✗ No
 recomendado

*Consejos por base en una dimensión acristalada hasta 2,50m², contáctenos para cualquier confirmación o análisis de rotura térmica.